

EX-PTZ2730 5 Megapiksel Mini Speed Dome

- * 4,5 inç Orta Hızlı Dome kamera
- * 1/2,8" CMOS, 5,0 Megapiksel, 25X optik zoom
- * HD-IP dijital arayüz çıkışı, 1944P yüksek çözünürlüklü görüntü
- * HD-IP Dijital Arayüz Çıkışı
- * DNR (Dijital Gürültü Azaltma: 2D + 3D)
- * Akıllı Hareket Algılama
- * ONVIF Uyumluluk Desteği
- * HIKVISION NVR ve IVMS-4200(V2.02.03.03) Yazılımıyla Uyumlu
- * PWM işlevi, akıllı IR aydınlatma ve güç tüketimi değişkendir, zoom faktörüne bağlıdır
- * Toplam Metal gövde yapısı, IP66 oran koruması
- * IR mesafesi 60M



Sensör	1/2,8 inç 30KD+ST501AI
Video Sıkıştırma	H.265+ Ana Profil/H.265 Ana Profil / H.264 Yüksek Profil
Etkili pikseller	2592x1944
Toplam piksel	5.0 Megapiksel
Çıkış Pikseli	2304x1296@30fps , 2592x1520@22fps , 2592x1944@15fps
Mercek	25Xoptik zum f=5.3~130mm
otomatik iris	F1.4-4.3 otomatik iris
Görüş alanı	/3,8° -72°
Min. aydınlatma	Renk: 0,05 Lüks \ S/B: 0 Lüks
G/A	IR-KESİM
BLC	Otomatik
Batı Bankası	Otomatik
S/N Oranı	≥50dB (AGC KAPALI)
TF Kartı	Destek 512G
Ses frekansı	İsteğe bağlı
Ses sıkıştırma standardı	G711, PCM

İletişim Protokolü	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, Eşler arası
Uyumluluk	IE, SEETONG ONVIF
Mobil Görünüm (isteğe bağlı)	Windows, Symbian, iPhone platformlu akıllı telefonu destekler
Uygulama Desteği	Android İOS
Ön Ayar Noktaları	128
Desen Taraması	1 grup
Muhafız Turları	8 grup
Koruma Noktaları	Maksimum 16 nokta, bekleme süresi kullanıcı tarafından seçilebilir
Eğim Aralığı	0~90°(Otomatik Çevirme)
Tava Aralığı	360° sürekli dönüş
Yatay hız	Seviye anahtarlama hızı: 0,1 ° ~ 45 ° / s,
Dikey Hız	Dikey anahtarlama hızı: 0,1 ° ~ 45° / s,
Pan ve Tilt konum gösterimi	Destek
Otomatik Kontrol IR LED	PWM
Ortam ışığı algılamayı destekler	1-15 derece arası IR aydınlatma seçilebilir;
Gece Görüş	Φ32 6 adet kızılötesi
IR mesafesi	kızılötesi 60 metre /
Nem	≤95% Yoğuşmasız
Güç	DC12V≤3A
Tüketim	< 20W
Çalışma sıcaklığı	İç mekan: 0°~ +40° Dış mekan: -40°~ +60°
Yıldırım Koruması	Geçici voltaj 6000V
Arayüz	1 kanal ağ arayüzü, güç girişi
Boyut/Ağırlık	2,5 kilo
İlgili doğrulama	IP66, CE, FCC, RoHS